


# DIN 382

**STANDARD HSS**  
code 223 XXX

Závitové kruhové  
čelisti šestihranné  
Hexagon die nuts  
Sechskant -  
Schneidmuttern  
Плашки шестиугольные




Jemný Whitworthův závit BS 84:1956  
Fine Whitworth thread BS 84:1956  
Whitworth-Feingewinde BS 84:1956  
Мелкая резьба Витворта BS 84:1956

Licování: střední / Tolerance: medium class /  
Toleranz: Mittelklasse / Подгонка: средний класс



1,5P

**BSF (W)**

	z/1"	P	ØD	h	S		code
BSF 3/16	32	0,794	18	7	3	4,67	223 316
BSF 1/4	26	0,977	18	7	4	6,25	223 140
BSF 5/16	22	1,154	21	9	4	7,83	223 516
BSF 3/8	20	1,270	27	11	4	9,41	223 380
BSF 7/16	18	1,411	27	11	5	10,99	223 716
BSF 1/2	16	1,588	36	14	4	12,57	223 120
BSF 9/16	16	1,588	36	14	4	14,16	223 916
BSF 5/8	14	1,814	41	18	4	15,73	223 580
BSF 3/4	12	2,117	41	18	5	18,89	223 340
BSF 7/8	11	2,309	50	22	5	22,11	223 780
BSF 1	10	2,540	50	22	6	25,28	223 100

*Materiál: HSS  
Provedení: závit lapovaný  
do BSF 1"  
Závit: pravý*

*Material: HSS  
Execution: lapped thread  
to BSF 1"  
Thread: right-hand*

*Werkstoff: HSS  
Ausführung: geläpftes  
Gewinde bis BSF 1"  
Gewinde: rechts*

*Материал: HSS  
Изготовлено: резьба  
шлифованная до BSF 1"  
Резьба: правая*

**BUČOVICE**  
TOOLS a.s.



**BSF (W)**