



BS-1127:1950

STANDARD HSS
code 444 XXX

**Závitové kruhové
čelisti stavitelné**
Circular adjustable dies
Runde Schneideisen
geschlitzt
Плашки регулируемые




Jemný Whitworthův závit BS 84:1956
Fine Whitworth thread BS 84:1956
Whitworth-Feingewinde BS 84:1956
Мелкая резьба Витворта BS 84:1956

Licovní: střední / Tolerance: medium class /
Toleranz: Mittelklasse / Подгонка: средний класс



1,5P

	z/1"	P	ØD - A=13/16" S	ØD - B=1" S	ØD - C=1 5/16" S	ØD - D=1 1/2" S	ØD - E=2" S		code ^{x)}
BSF 3/16"	32	0,794	3					4,66	444 316X
BSF 1/4"	26	0,977	4	4				6,24	444 140X
BSF 5/16"	22	1,154		4				7,82	444 516X
BSF 3/8"	20	1,270		4	4	4		9,40	444 380X
BSF 7/16"	18	1,411			5	5		10,98	444 716X
BSF 1/2"	16	1,588			4	4		12,56	444 120X
BSF 9/16"	16	1,588				5	5	14,14	444 916X
BSF 5/8"	14	1,814				5	5	15,72	444 580X
BSF 3/4"	12	2,117				5	5	18,89	444 340X
BSF 7/8"	11	2,309					5	22,10	444 780X
BSF 1"	10	2,540					6	25,27	444 100X

- x) 444 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35)
- x) 444 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5)
- x) 444 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1)
- x) 444 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7)
- x) 444 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9)

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný do
BSF 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread
to BSF 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpptes
Gewinde bis BSF 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба
шлифованная до BSF 1"
Резьба: правая

 **BUČOVICE
TOOLS a.s.**



BSF (W)