



BS-1127:1950

STANDARD HSS
code 446 XXX

Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые



UNF

Unifikovaný jemný závit ASME B1.1
Unified fine thread ASME B1.1
Unifiziertes-Feingewinde ASME B1.1
Унифицированная мелкая резьба ASME B1.1

Licování: 2A / Tolerance: 2A /
Toleranz: 2A / Подгонка: 2A



1,5P

	z/1"	P	ØD - A=13/16" S	ØD - B=1" S	ØD - C=1 5/16" S	ØD - D=1 1/2" S	ØD - E=2" S	ØD - G=3" S		code(x)
UNF 4	48	0,529	3						2,77	446 004X
UNF 5	44	0,577	3						3,10	446 005X
UNF 6	40	0,635	3						3,42	446 006X
UNF 8	36	0,706	4						4,08	446 008X
UNF 10	32	0,794	4						4,73	446 010X
UNF 12	28	0,907	4						5,38	446 012X
UNF 1/4	28	0,907		4	4				6,24	446 140X
UNF 5/16	24	1,058		4	4				7,82	446 516X
UNF 3/8	24	1,058		4	4	4			9,41	446 380X
UNF 7/16	20	1,270			5	5			10,98	446 716X
UNF 1/2	20	1,270			5	5			12,56	446 120X
UNF 9/16	18	1,411			5	5			14,14	446 916X
UNF 5/8	18	1,411				5	5		15,73	446 580X
UNF 3/4	16	1,588				6	6		18,89	446 340X
UNF 7/8	14	1,814					5		22,05	446 780X
UNF 1	12	2,117					6		25,21	446 100X
UNF 1 1/8	12	2,117						6	28,38	446 118X
UNF 1 1/4	12	2,117						7	31,55	446 114X
UNF 1 3/8	12	2,117						9	34,73	446 138X
UNF 1 1/2	12	2,117						8	37,90	446 112X

x) 446 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35)

x) 446 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5)

x) 446 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1)

x) 446 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7)

x) 446 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9)

x) 446 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2)

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný
do UNF 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread
to UNF 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpftes
Gewinde bis UNF 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба
шлифованная до UNF 1"
Резьба: правая

**BUČOVICE
TOOLS a.s.**