



**Závitové kruhové
čelisti stavitelné**
Circular adjustable dies
Runde Schneideisen
geschlitzt
Плашки регулируемые



Unifikovaný extra jemný závit ASME B1.1
Unified extra fine thread ASME B1.1
Unifiziertes-Extra-Feingewinde ASME B1.1
Унифицированная экстра мелкая резьба
ASME B1.1

Ličování: 2A / Tolerance: 2A /
Toleranz: 2A / Подгонка: 2A



1,5P



	z/1"	P	ØD - A=13/16" S	ØD - B=1" S	ØD - C=1 5/16" S	ØD - D=1 1/2" S	ØD - E=2" S	ØD - G=3" S	ØD	code ^{x)}
UNEF 12	32	0,794	4						5,39	448 012X
UNEF 1/4	32	0,794	4	4	4				6,25	448 140X
UNEF 5/16	32	0,794		4	4				7,84	448 516X
UNEF 3/8	32	0,794		4	4	4			9,42	448 380X
UNEF 7/16	28	0,907			5	5			11,00	448 716X
UNEF 1/2	28	0,907			5	5			12,59	448 120X
UNEF 9/16	24	1,058			5	5			14,17	448 916X
UNEF 5/8	24	1,058				5	5		15,75	448 580X
UNEF 3/4	20	1,270				6	6		18,91	448 340X
UNEF 7/8	20	1,270					5		22,09	448 780X
UNEF 1	20	1,270					6		25,26	448 100X
UNEF 1 1/8	18	1,411						6	28,38	448 118X
UNEF 1 1/4	18	1,411						7	31,55	448 114X
UNEF 1 3/8	18	1,411						9	34,73	448 138X
UNEF 1 1/2	18	1,411						8	37,90	448 112X

x) 448 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35)

x) 448 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5)

x) 448 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1)

x) 448 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7)

x) 448 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9)

x) 448 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2)



**BUČOVICE
TOOLS a.s.**

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný
do UNEF 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread
to UNEF 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpftes Ge-
winde bis UNEF 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба
шлифованная до UNEF 1"
Резьба: правая