



PN 8/B 4451

STANDARD HSS
code 465 XXX

**Závitové kruhové
čelisti stavitelné**
Circular adjustable dies
Runde Schneideisen
geschlitzt
Плашки регулируемые



UNC

Unifikovaný hrubý závit ASME B1.1
Unified coarse thread ASME B1.1
Unifiziertes-Grobgewinde ASME B1.1
Унифицированная чёрная резьба ASME B1.1

Licování: 2A / Tolerance: 2A /
Toleranz: 2A / Подгонка: 2A



1,5P

z/1"	P	ØD - A=13/16" S	ØD - B=1" S	ØD - C=1 5/16" S	ØD - D=1 1/2" S	ØD - E=2" S	ØD - G=3" S	Ød	code ^{x)}
UNC 4	40	0,635	3					2,76	465 004X
UNC 5	40	0,635	3					3,09	465 005X
UNC 6	32	0,794	3	3				3,41	465 006X
UNC 8	32	0,794	3	3				4,07	465 008X
UNC 10	24	1,058	3	3				4,71	465 010X
UNC 12	24	1,058	4	4				5,37	465 012X
UNC 1/4	20	1,270	4	4	4	4		6,22	465 140X
UNC 5/16	18	1,411		4	4	4		7,80	465 516X
UNC 3/8	16	1,588		4	4	4	4	9,37	465 380X
UNC 7/16	14	1,814			5	5	5	10,95	465 716X
UNC 1/2	13	1,954			5	5	5	12,52	465 120X
UNC 9/16	12	2,117			6	5	5	14,10	465 916X
UNC 5/8	11	2,309				6	5	15,68	465 580X
UNC 3/4	10	2,540					6	18,84	465 340X
UNC 7/8	9	2,822					5	22,00	465 780X
UNC 1	8	3,175					6	25,16	465 100X
UNC 1 1/8	7	3,629						28,31	465 118X
UNC 1 1/4	7	3,629					6	31,49	465 114X
UNC 1 3/8	6	4,233					7	34,63	465 138X
UNC 1 1/2	6	4,233					9	37,81	465 112X

x) 465 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35)

x) 465 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5)

x) 465 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1)

x) 465 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7)

x) 465 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9)

x) 465 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2)



**BUČOVICE
TOOLS a.s.**

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný
do UNC 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread
to UNC 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpftes Ge-
winde bis UNC 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба
шлифованная до UNC 1"
Резьба: правая