PN 8/B 4451

STANDARD HSS
code 466 XXX

Závitové kruhové čelisti stavitelné
Circular adjustable dies
Runde Schneideisen geschlitzt
Плашки регулируемые





UNF

Unifikovaný jemný závit ASME B1.1
Unified fine thread ASME B1.1
Unifiziertes-Feingewinde ASME B1.1
Унифицированная мелкая резьба ASME B1.1

Lícování: 2A / Tolerance: 2A /
Toleranz: 2A / Подгонка: 2A

L 1,5P

	z/1"	P	ØD - A=13/16" S	ØD - B=1" S	ØD - D=1 1/2" S	ØD - E=2" S	ØD - F=2 1/2" S	Ød	code[x)]
UNF 4	48	0,529	3					2,77	466 004X
UNF 5	44	0,577	3					3,10	466 005X
UNF 6	40	0,635	3					3,42	466 006X
UNF 8	36	0,706	3					4,08	466 008X
UNF 10	32	0,794	4					4,73	466 010X
UNF 12	28	0,907	4					5,38	466 012X
UNF 1/4	28	0,907	4	4				6,24	466 140X
UNF 5/16	24	1,058		4				7,82	466 516X
UNF 3/8	24	1,058		4	4			9,41	466 380X
UNF 7/16	20	1,270			5			10,98	466 716X
UNF 1/2	20	1,270			5			12,56	466 120X
UNF 9/16	18	1,411			5			14,14	466 916X
UNF 5/8	18	1,411			5	5		15,73	466 580X
UNF 3/4	16	1,588			6	6		18,89	466 340X
UNF 7/8	14	1,814				5		22,05	466 780X
UNF 1	12	2,117				6		25,21	466 100X
UNF 1 1/8	12	2,117					6	28,38	466 118X
UNF 1 1/4	12	2,117					7	31,56	466 114X
UNF 1 3/8	12	2,117					9	34,73	466 138X

x) 466 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35)
x) 466 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5)
x) 466 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7)
x) 466 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9)
x) 466 XXXF (2 1/2" - 63,5 mm, h = 19,05)

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný do UNF 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread to UNF 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNF 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба шлифованная до UNF 1"
Резьба: правая

BUČOVICE TOOLS a.s.