



PN 8/B 4451

STANDARD HSS
code 468 XXX

**Závitové kruhové
čelisti stavitelné**
Circular adjustable dies
Runde Schneideisen
geschlitzt
Плашки регулируемые



Unifikovaný jemný závit ASME B1.1
Unified fine thread ASME B1.1
Unifiziertes-Feingewinde ASME B1.1
Унифицированная мелкая резьба ASME B1.1

Licování: 2A / Tolerance: 2A /
Toleranz: 2A / Подгонка: 2A



1,5P



	z/1"	P	ØD - B=1" S	ØD - D=1 1/2" S	ØD - E=2" S	ØD - F=2 1/2" S	ØD - G=3" S	Ød	code ^{x)}
UNEf 12	32	0,794	4					5,39	468 012X
UNEf 1/4	32	0,794	4	4				6,25	468 140X
UNEf 5/16	32	0,794	4	4				7,84	468 516X
UNEf 3/8	32	0,794	4	4				9,42	468 380X
UNEf 7/16	28	0,907		5				11,00	468 716X
UNEf 1/2	28	0,907		5				12,59	468 120X
UNEf 9/16	24	1,058		5				14,17	468 916X
UNEf 5/8	24	1,058		6				15,75	468 580X
UNEf 11/16	24	1,058		6				17,34	468 011X
UNEf 3/4	20	1,270			6			18,91	468 340X
UNEf 13/16	20	1,270			6			20,50	468 316X
UNEf 7/8	20	1,270			5			22,09	468 780X
UNEf 15/16	20	1,270			6			23,67	468 151X
UNEf 1	20	1,270			6			25,26	468 100X
UNEf 1 1/8	18	1,411				6	6	28,43	468 118X
UNEf 1 1/4	18	1,411				7	7	31,60	468 114X
UNEf 1 3/8	18	1,411				9	9	34,77	468 138X
UNEf 1 1/2	18	1,411					8	37,95	468 112X

- x) 468 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5)
- x) 468 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7)
- x) 468 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9)
- x) 468 XXXF (2 1/2" - 63,5 mm, h = 19,05)
- x) 468 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2)



**BUČOVICE
TOOLS a.s.**

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný
do UNEf 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread
to UNEf 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpftes Ge-
winde bis UNEf 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба
шлифованная до UNEf 1"
Резьба: правая